

SC 200

NEREZOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA

Zpětné klapky jsou běžně používané na kapaliny, kde zabraňují zpětnému průtoku média. Zvyšují spolehlivost funkce systému. Jejich výhodou je snadná montáž závitovými spoji.

TYPICKÉ POUŽITÍ NA

topné systémy výtlač čerpadel všude, kde je třeba zabránit zpětnému toku media

MONTÁŽ

Montuje se od vodorovných i svislých potrubí



PROVOZNÍ PODMÍNKY

Jmenovity tlak	PN 16
Max.dovolená teplota °C	200
Max. provozní tlak (bar)	14

Popis		
1	Těleso	ČSN 42 2942
2	Víko	ČSN 42 2942
3	Čep	ČSN 17 346
4	Disk	ČSN 42 2942
5	Zátka	ČSN 17 346
6	Těsnění	Teflon

Rozměry								
Velikosti	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
A	15	20	25	32	40	50	65	80
H	42	51	60	67	75	81	93	104
L	65	80	90	105	120	140	180	200
T	1/2NPT	3/4NPT	1NPT	1-1/4NPT	1-1/2 NPT	2 NPT	2-1/2 NPT	3 NPT

